

CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II.**CENÍK 824-1 DRÁHY KOLEJOVÉ-NORMÁLNÍ A ŠIROKOROZCHODNÉ****OBSAH**

I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU.....	2
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU	2
11. Členění	2
12. Platnost	2
13. Náplň položek.....	2
2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	3
3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ.....	3
30. Všeobecně	3
39. Přesun hmot.....	4
5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY	4
51. Výkony a přepravné	4
52. Pomocné pracovní lešení.....	4
53. Opravy a udržování kolejových rozvětvení	5
II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ.....	5
Část A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SPODKU	5
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	5
12. Platnost	5
Část A 02 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU	6
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	6
12. Platnost	6
3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ.....	6
31. Kolejové lože (stavební díl 51 TSKP)	6
32. Koleje (stavební díl 52 TSKP)	7
33. Kolejová rozvětvení (stavební díl 53 TSKP)	9
34. Příčný posun kolejí (soubor položek 542).....	11
35. Směrová a výškové vyrovnání kolejí (soubor položek 543).....	12
36. Zvedání kolejí (soubor položek 544).....	12
37. Svařování kolejí (soubor položek 548).....	13
38. Vložení železničním jeřábem (soubor položek 542 99)	14
Část B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SPODKU	16
12. Platnost	16
Část B 02 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU	16
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	16
12. Platnost	16
3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ.....	17
31. Kolejové lože (stavební díl 51 TSKP)	17
32. Kolej a kolejová rozvětvení (stavební díl 52 a stavební díl 53 TSKP)	17
Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SPODKU	17
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	17
12. Platnost	17
Část C 02 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU	18
1. ČLENĚNÍ A PLATNOST	18
11. Členění	18

12.	Platnost	18
-----	----------------	----

I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky stavebních prací (dále jen „položky“) v tomto členění:

- | | |
|-----------|--|
| Část A 01 | - ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
ŽELEZNIČNÍHO SPODKU |
| Část A 02 | - ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU |
| Část B 01 | - BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ
ŽELEZNIČNÍHO SPODKU |
| Část B 02 | - BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ
ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU |
| Část C 01 | - OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ
ŽELEZNIČNÍHO SPODKU |
| Část C 02 | - OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ
ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU |

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování stavebních prací na objektech oboru – 824 Dráhy kolejového normálního a širokého rozchodu uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek části ceníku a dále objektů uvedených v čl. 121 všeobecných podmínek ostatních ceníků v rozsahu určeném v čl. 123 jejich obecných podmínek. Položky platí i pro oceňování stavebních prací, které jsou součástí provozních souborů, v rozsahu stanoveném cenovými předpisy, popř. předpisy ČD.

13. Náplň položek

V položkách nejsou zahrnuty náklady na:

- a) zřízení vodivých kolejnicových a výhybkových propojek a dále náklady na vodivé propojení ocelových konstrukcí s kolejnicí – ukolejnění, které se oceňují položkami sborníku VC 7/155-M/21-M Elektromontáže
- b) defektoskopické zkoušky kolejnic, kolejových rozvětvení, lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení prováděných na vyžádání odběratele na staveniště a dále náklady na měření elektrického odporu kolejových pásů, které se oceňují samostatně podle platných cenových předpisů.

Náklady na defektoskopické zkoušky kolejových rozvětvení, lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení, zajišťovaných mimo staveniště jejich výrobci, jsou součástí položek těchto konstrukcí.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

301. Volba položek

3011. Příplatek k položce za ztížené práce při překážce se použije pouze tehdy, jsou-li stavební práce prováděné ve vymezeném pásmu vedle stávajících, nebo vedle nových překážek, jejichž zřízení bylo stanoveno v projektu před zřízením nebo před odstraněním konstrukcí železničního svršku a doplňujících konstrukcí drážních.

3012. Příplatek k položce za ztížené práce po obou stranách kolej platí i pro stavební práce prováděné na mostech s průběžným kolejovým složením.

302. Užití položek

3021. Položky souboru položek 542 99 Kolejová pole nebo kolejová rozvětvení po částech části A 02 tohoto ceníku jsou určeny pro oceňování stavebních prací prováděných pomocí železničních kolejových jeřábů, pokud jejich použití bylo s přihlédnutím na specifické podmínky realizace stanoveno v projektu.

303. Náplň položek

3031. V položkách souboru položek

- 512 50 Odstranění kolejového lože části B 02 a
513 50 Pročistění kolejového lže části A 02

jsou zahrnuty i náklady na přehození odpadového materiálu do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek.

Je-li nutno v souladu s podmínkami realizace stanovené projektem při pročistění nebo odstranění kolejového lože provádět vodorovné přemístění na vzdálenost větší než 3 m, popřípadě pak nakládat odpadový materiál z dílčích meziskládek na dopravní prostředek, oceňují se tyto práce položkami souboru položek

- 162 .. Vodorovné přemístění výkopku sborníku 800-1 Zemní práce
979 09-42 Nakládání nebo překládání suti části B 02 tohoto sborníku

3032. V položkách nejsou zahrnuty náklady na výkony a přepravu železničních kolejových jeřábů, které se oceňují podle zásad čl. 51 obecných podmínek tohoto sborníku.souboru položek

3033. V položkách souboru položek

- 542 1. - Příčný posun kolejí nebo kolejového rozvětvení
543 1. - Směrové a výškové vyrovnání kolejí nebo kolejového rozvětvení
544 1. - Zvedání kolejí nebo kolejového rozvětvení
části A 02 tohoto sborníku

nejsou zahrnuty náklady na:

- a) doplnění kolejového lože, které se oceňuje položkami souboru položek

- 511 5.- Kolejové lože,
 b) případné odstranění kolejového lože, sypaného nástupiště a drážních stezek, které se oceňuje položkami souboru položek 512 5.- Odstranění kolejového lože,
 c) odklizení vyzískaného materiálu z kolejového lože, sypaného nástupiště a drážních stezek, které se oceňuje položkami souboru položek
 979 09. – Doprava vybouraných hmot.

304. Technologická manipulace

V položkách jsou zahrnuty náklady na technologickou manipulaci

- do 600 m při montáži kolejových polí na montážní základně,
- do 300 m při svařování kolejnic na roštu,
- do 50 m u ostatních stavebních prací, pokud u některých souborů položek v popise nebo v poznámkách není uvedeno jinak.

305. Způsob měření

3051. Délka pro výpočet množství měrných jednotek příplatků za ztížení práce se určuje

- a) u překážek jejich délkou v m pásmu vedle kolejí nebo kolejového rozvětvení vymezeném definicí překážky v čl.4 obecných podmínek,
- b) u mostů s průběžným kolejovým ložem délkou v m mezi průmětem vnějších konců parapetních zídek do osy kolejí,
- c) v tunelu délkom osy kolejí v m mezi svislými rovinami proloženými oběma portály tunelu,
- d) při rekonstrukcích
 - kolejí v m měřeno v ose kolejí
 - kolejových rozvětvení v m jejich rozvinuté délky.

39. Přesun hmot

391. Položky přesunu hmot uvedené v části A 01 – Zřízení konstrukcí stavebních objektů železničního spodku a v části A 02 – Zřízení konstrukcí objektů železničního svršku platí i pro opravy a údržbu objektů části C 01 a C 02.

392. Za mimořádné dopravní prostředky se nepovažují motorové drážní vozíky.

393. Montážní základny zřízené pro předmontáž kolejových polí v rámci skladových ploch se nepovažují za podnikové sklady.

394. Jsou-li dílčí skladovací plochy pro uložení předmontovaných kolejových polí stanoveny v POV ve větší vzdálenosti než 600 m od montážní základny (technologická manipulace), považují se tyto dílčí skladovací plochy za meziskládky.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Výkony a přepravné

Výkony a přepravné železničních kolejových jeřábů uvedených v příloze č.7/2 v souvislosti s prováděním stavebních prací pomocí železničních kolejových jeřábů oceňovaných souborem položek 542 99 – Kolejová pole nebo kolejová rozvětvení po částech, se oceňují položkami stanovenými příslušnými výměry FCÚ a tarify ČD platnými v době provádění stavebních prací.

52. Pomocné pracovní lešení

V položkách nejsou započteny náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa; lešení se oceňuje položkami ceníku 800-3 Lešení.

53. Opravy a udržování kolejových rozvětvení

Opravy a udržování ocelových součástí kolejových rozvětvení s úpravou hákových závěrů, navařování jazyků a opornic a ostatních dosedacích nebo pojízdných ploch kolejových rozvětvení se oceňují dle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS). Výkony pojízdných dílen zúčastněných při opravách a údržbě ocelových součástí kolejových rozvětvení se oceňují podle Tarifu silniční nákladní dopravy pro vnitrostátní přepravu TR 4.

6. PŘÍLOHY

Příloha č.1	Tvar a rozměry kolejového lože
Příloha č.2	Rozdělení pražců pro kolej
Příloha č.3	Objem kolejového lože pro kolej
Příloha č.4	Objem kolejového lože pro kolejová rozvětvení
Příloha č.5	Rozvinuté délky kolejových rozvětvení
Příloha č.6	Délky vložených kolejových polí do jednoduchých kolejových spojek
Příloha č.7/1	Domovská depa železničních kolejových jeřábů
Příloha č.7/2	Velkoobchodní ceny výkonů železničních kolejových jeřábů
Příloha č.7/3	Náhrady za přístavné, přestavné a odstavné jízdy železničních kolejových jeřábů
Příloha č.7/4	Výklad k oceňování výkonů železničních kolejových jeřábů

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech oborů
- 824 11 Spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních,
 - 824 12 Spodek tratí železničních dvou a vícekolejných na drahách celostátních,
 - 824 13 Spodek kolejíšť železničních ve stanicích drah celostátních,
 - 824 14 Spodek tratí vleček železničních jednokolejných,
 - 824 15 Spodek tratí vleček železničních dvou a vícekolejných včetně spodku kolejíšť vleček železničních,
 - 824 16 Spodek tratí a kolejíšť pro tramvaj,
 - 824 19 Spodek drah kolejových ostatních.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek této části, pro které sborník neobsahuje položky se oceňují
- malé zídky včetně základů do výšky 2 m od základové spáry položkami sborníku

- 801-5 – Zvláštní stavební práce,
- deskové propustky a mosty do rozpětí 2 m včetně zábradlí položkami sborníku 821-1 Mosty,
- trubní propustky mimo propustky ze železobetonových trub TZR, podkladní a podsypné vrstvy pod dlažby a kryty, dlažby, předlažby, kryty, příklopy z tvárníc, rigoly a doplňující konstrukce pozemních komunikací položkami sborníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště,
- sadovnické a ostatní úpravy svahů a přilehlých částí zemního tělesa položkami sborníku 823-1 Plochy a úpravy území, část A 01,
- plošné odvodnění (drenáže) pláně přilehlých částí zemního tělesa položkami sborníku 800-2 Zvláštní zakládání objektů,
- kanalizace včetně doplňujících konstrukcí a prací souvisejících s odvodněním zemního tělesa položkami sborníku 827-1 Vedení trubní dálková a připojná – vodovody a kanalizace,
- lože pro dlažby, dlažby svahů a kuželů zemního tělesa včetně opěrných patek, které jsou ve styku s vodotečí položkami sborníku 832-1 Hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály.

Část A 02 – ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování stavebních prací na objektech oborů

- 824 2 Svršek železniční kolejí traťových na drahách celostátních,
- 824 3 Svršek železniční kolejí staničních na drahách celostátních,
- 824 4 Svršek železniční výhybky na drahách celostátních,
- 824 81 Svršek kolejí traťových pro vlečky železniční,
- 824 92 Svršek drah kolejových průmyslových (mimo důlních),
- 824 93 Svršek drah kolejových pozemních lanových,
- 824 94 Svršek drah kolejových polních a lesních,
- 824 95 Svršek drah kolejových pro kolejové jeřáby,
- 824 99 Svršek drah kolejových jiných.

123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek této části, pro které sborník neobsahuje položky se oceňují:

- a) podkladní a podsypné vrstvy, kryty, dlažby, předlažby a doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích položkami sborníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště,
- b) kolej ze žlábkových kolejnic včetně podkladu a doplňkových konstrukcí položkami sborníku 824-2 Dráhy kolejové – městské,
- a) kolej s bezpražcovým pružným upevněním položkami sborníku 824-4 Dráhy kolejové – železniční svršek metra,
- d) kolej s pohyblivými kolejnicemi s upevněním systémem RUDERT a kolej rozchodu menšího než 1 435 mm položkami sborníku 824-3 Dráhy kolejové úzkorozchodné.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Kolejové lože (stavební díl 51 TSKP)

315. Způsob měření

3151. Objem kolejového lože pro zřízení, pročistění a příplatky k položce za ztížené práce se určuje v m³ teoretického objemu:

- a) pro kolej dle příloha č.3,
- b) pro kolejová rozvětvení dle příloha č.4,
- c) pro ostatní konstrukce a práce z rozměrů dle projektu.

3152. Při zřizování bezstykové kolej se objem kolejového lože pro kolej určený dle čl. 3151 zvyšuje o 0,05 m³ na každý m délky kolej v oblouku jakémkoliv poloměru.

3153. Množství měrných jednotek pro příplatek k položce za ztížení práce při zřízení a pročistění kolejového lože se stanoví jako součin délky kolej nebo kolejového rozvětvení v m stanovené dle čl. 3051 obecných podmínek sborníku a objemu kolejového lože v m³, který přísluší na m délky kolej nebo na m rozvinuté délky kolejového rozvětvení vedle překážky. Provádí-li se při pročistění kolejového lože současně i odstranění nánosu nad horní plochou pražců, započítává se do objemu pročistění kolejového lože a pro příplatky k položce za ztížení práce i objem tohoto nánosu.

32. Koleje (stavební díl 52 TSKP)

322. Platnost položek

3221. Položky platí pro kolej

- a) v přímé trati i v oblouku o poloměru 180 m a větším s jakýmkoliv převýšením,
- b) ve vodorovné trati i ve sklonu do 30 promile,
- c) montované v ose i mimo osu nebo na montážní základně,
- d) z kolejnic délky do 25 m,
- e) v kolejovém loži na pražcích
 - dřevěných,
 - z přepjatého betonu,
- f) na ocelových mostech
 - na mostnicích,
 - s přímým upevněním,
- a) na podkladu
 - z prefabrikátů nebo podélných prahů na prohlídkových a montážních jamách,
 - z prostého nebo železového betonu s plastbetonovou podporou nebo bez ní.

3222. Položky

- | | |
|-------------|---|
| 521 3.-1... | Montáž kolejových polí S 49 |
| 521 3.-2... | Zřízení kolej z kolejových polí S 49 |
| 521 3.-3... | Zřízení kolej S 49 v ose |
| 521 37-1... | Zřízení kolej S 49 na mostech |
| 521 39... | Zřízení kolejnicového pásu S 49 na podkladu |
- platí i pro kolej z kolejnic tvaru I.

3223. Položky stavebního dílu 52 neplatí při zřízení kolej obnovovacím vlakem, např.SUM-1000.

3224. Položky souborů položek

521 19 Zřízení kolejnicového pásu R 65 na podkladu,
 521 39 Zřízení kolejnicového pásu S 49 na podkladu
 neplatí pro kolej s bezpražcovým pružným upevněním typu „Metro“; Tyto práce se oceňují
 položkami sborníku 824-4 Dráhy kolejové – železniční svršek Metra.

323. Obsah položek

3231. V položkách jsou započteny i náklady na:

- a) dodání podkladnic, můstkových desek, spojek, svěrek a kolejnicových upevňovadel,
- b) polyetylenové podložky pod podkladnice na pražcích z předpjatého betonu a pod podkladnice na podkladu z prefabrikátů a na podkladu z prostého nebo železového betonu,
- c) pryžové podložky mezi patou kolejnice a podkladnicemi,
- d) těsnící zátky do vložek pražců z předpjatého betonu,
- e) osazení kotevních šroubů včetně zalití u kolej na podkladu z betonu,
- f) směrovou a výškovou úpravu kolej s podbitím každého pražce třemi záběry podbíječkou včetně dotažení, očištění a nadolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu.

3232. V položkách nejsou započteny náklady na:

- a) dodání kolejnic; tyto dodávky se oceňují ve specifikaci, ztratné se stanoví ve výši 0,50%,
- b) dodání pražců dřevených a z předpjatého betonu; tyto dodávky se oceňují ve specifikaci, ztratné se stanoví ve výši 1%,
- c) dodání mostnic u kolej na ocelových mostech; tyto dodávky se oceňují položkami sborníku 821-1 Mosty,
- d) dodání podkladnic u kolej na ocelových mostech s přímým upevněním; tyto podkladnice jsou součástí dodávky mostní konstrukce,
- e) defektoskopické zkoušky kolejnic; náklady na defektoskopické zkoušky prováděné dodavatelem kolejnic na vyžádání odběratele – investora mimo staveniště, se oceňují podle platných položkových předpisů a započítávají se do oceňování dodávek kolejnic ve specifikaci dle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy,
- f) řezání a vrtání kolejnic; tyto náklady se oceňují položkami
 548 93-0011 Řezání kolejnic pilou,
 548 93-0013 Vrtání kolejnic vrtačkou,
- g) prozatímní přípojně pole při rekonstrukci kolej; tato konstrukce se oceňuje položkou
 528 99-1111 Prozatímní pole při obnově,
- h) směrovou a výškovou úpravu kolej pro železniční provoz rychlosti do 30 km/hod.,
 tyto práce se oceňují položkou
 543 15-1111 Dočasná úprava,
- ch) směrovou a výškovou úpravu kolej prováděnou po zahájení provozu; tyto stavební

- práce se oceňují položkami
- 543 11-1111 a – 3111 Směrové a výškové vyrovnání na pražcích dřevěných
 543 12-1111 Směrové a výškové vyrovnání na pražcích ocelových
 543 14-1111 Směrové a výškové vyrovnání na pražcích z předpjatého betonu
 543 19-1111 Směrové a výškové vyrovnání automatickou podbječkou,
- i) izolované styky; tyto práce se oceňují položkami souborů položek
 546 52- Izolovaný styk se spojkami
 546 55- Izolovaný styk lepený
 - j) přechodné spojky; tyto práce se oceňují položkami souboru položek
 546 63- Přechodné spojky,
 - k) vložení nebo vyjmutí kolejových polí železničním kolejovým jeřábem s naložením, složením a přemístěním pracovním vlakem; tyto stavební práce se oceňují položkami souboru položek
 542 99- Kolejové pole nebo kolejová rozvětvení po částech,
 - l) dočasné stavební úpravy a napojení kolejí pro provoz železniční dopravy vyvolané postupem výstavby; tyto stavební úpravy se oceňují samostatně položkami tohoto sborníku.

325. Způsob měření

3251. Délka kolejí v přímé trati i v obloucích se určuje v m její osy.

3252. Do délky kolejí se započítává:

- a) spojovací kolej mezi dvěma výhybkami jednoduché kolejové spojky,
- b) části kolejí s dřevěnými pražci výhybkovými za jednoduchými výhybkami, v rozsahu určeném dle přílohy č. 6.

3253. Do délky kolejí se nezapočítává rozvinutá délka kolejových rozvětvení vložených do kolejí.

3254. Délka kolejí pro příplatky za ztížené práce při překážkách se určuje v m v souladu s ustanovením čl. 305 obecných podmínek sborníku.

33. Kolejová rozvětvení (stavební díl 53 TSKP)

332. Platnost položek

3321. Položky platí pro kolejová rozvětvení

- a) montované v ose nebo mimo kolej pro vkládání železničním kolejovým jeřábem nebo autojeřábem,
- b) jednoduchých kolejových spojek bez délky spojovací kolejí mezi odbočnými větvemi obou výhybek; tyto kolejí se oceňuje příslušnými položkami stavebního dílu 52 Koleje s rozdělením pražců „e“,
- c) dvojitých kolejových spojek, které se oceňují stavebnicovým způsobem pomocí příslušných položek za rozvinutou délku výhybek v kombinaci a střední části dvojité spojky,

- d) na pražcích dřevěných tvrdých s podílem pražců měkkých v rozsahu podle předpisu ČD, nebo na pražcích ocelových.

3322. Položky souboru položek

- 531 41-. Zřízení výhybky tvaru S 49 na pražcích dřevěných,
 531 46-. Zřízení křižovatky tvaru S 49 na pražcích dřevěných,
 531 48-. Zřízení střední části dvojitě kolejové spojky tvaru S 49 na pražcích dřevěných,
 531 51-. Zřízení výhybky tvaru S 49 na pražcích ocelových
 platí i pro kolejová rozvětvení tvaru T.

3323. Položky za zřízení výhybek křižovatkových na dřevěných pražcích platí jak pro výhybky křižovatkové celé, tak i poloviční.

3324. Položky za zřízení výhybek jednoduchých na dřevěných pražcích platí i pro výhybky oboustranné.

3325. Položky 53.51-1111 Zřízení výhybky tvaru S 49 na pražcích ocelových platí pro všechny druhy výhybek tvaru S 49 a T na pražcích ocelových.

3326. Příplatek za ztížené práce platí

- a) při překážce
 - po jedné straně kolej
 - po obou stranách kolej
 pouze na rozvinutou délku danou součtem délek všech větví kolejových rozvětvení v stanoveném pásmu vedle překážky,
- b) v tunelu a při rekonstrukci za celou rozvinutou délku kolejových rozvětvení,
- c) pro jakýkoliv tvar a druh kolejového rozvětvení.

333. Obsah položek

3331. V položkách jsou započteny náklady na:

- a) dodání všech dřevěných pražců,
- b) oboustranné páskování bukových pražců výhybkových a příčných,
- c) polyetylénové podložky pod podkladnici na pražcích dřevěných měkkých,
- d) výhybkové návěstní těleso s petrolejovou lampou a na tabulku s číslem výhybky,
- e) úplnou montáž výhybky v ose, mimo osu vedle kolej nebo na montážní základně,
- f) směrovou a výškovou úpravu výhybky s podbitím pražců třemi záběry podbíječkou včetně dotažení a naolejování svěrkových a spojkových šroubů a kluzných ploch,
- g) vyregulování hákového závěru výhybky.

3332. V položkách nejsou započteny náklady na:

- a) dodání výhybky, středu dvojitě kolejové spojky a kolejové křižovatky; dodávky těchto konstrukcí se oceňují ve specifikaci. Součástí položky ve specifikaci jsou i náklady na

- defektoskopickou zkoušku zajišťovanou výrobcem kolejových rozvětvení mimo stanoviště. Ztratné se stanoví ve výši 0,15%.
- b) řezání a vrtání kolejnic v kolejovém rozvětvení; tyto stavební práce se oceňují položkami souboru položek
548 93 Řezání a vrtání kolejnic,
 - c) směrovou a výškovou úpravu kolejového rozvětvení pro železniční provoz rychlosti do 30 km/h; tyto stavební práce se oceňují položkou
543 15-1111 Dočasná úprava,
 - d) směrovou a výškovou úpravou kolejového rozvětvení prováděnou po zahájení provozu; tyto stavební práce se oceňují položkami
543 11-1111 a –3111 Směrové a výškové vyrovnání na pražcích dřevěných
543 12-1111 Směrové a výškové vyrovnání na pražcích ocelových
 - e) izolované styky; tyto stavební práce se oceňují položkami souboru položek
546 52- Izolovaný styk s izolačními spojkami,
 - f) svařování kolejnic; tyto stavební práce se oceňují položkami souboru položek
548 92- Stykové svařování odtavením
548 92- Tavné svařování termitem,
 - g) vložení nebo vyjmutí kolejového rozvětvení železničním kolejovým jeřábem s naložením, složením a přemístěním pracovním vlakem; tyto stavební práce se oceňují položkami souboru položek
542 99- Kolejové rozvětvení po částech
 - h) vložení nebo vyjmutí kolejového rozvětvení autojeřábem s naložením nebo složením; tyto stavební práce se oceňují R-položkou. Přemístění kolejového rozvětvení pracovním vlakem se oceňuje položkami souboru položek
542 99- Kolejové rozvětvení po částech,
 - ch) dočasné stavební úpravy a zapojení kolejových rozvětvení pro provoz železniční dopravy vyvolané postupem výstavby; tyto stavební úpravy se oceňují samostatně položkami tohoto sborníku.

335. Způsob měření

3351. Množství jednotek kolejového rozvětvení se určuje v m rozvinuté délky..

3352. Rozvinuté délky jednotlivých výhybek, středu dvojitých kolejových spojek a kolejových křížovatek jsou uvedeny v příloze č.5.
Rozvinuté délky ostatních tvarů a druhů kolejových rozvětvení se stanoví na základě vytýčovacího schématu podle zásad uvedených v čl.4 Názvosloví a definice.

3253. Délka kolejového rozvětvení pro příplatky za ztížené práce se určuje v m v souladu s ustanovením čl. 305 obecných podmínek sborníku.

34. Příčný posun koleje (soubor položek 542)

342. Užití položek

3421. Položky souboru položek

542 1.- Příčný posun kolejne nebo kolejového rozvětvení platí pro příčný posun osy kolejne nebo kolejového rozvětvení větší než 50 mm.

3422. Provádí-li se příčný posun postupně, oceňuje se každý dílčí posun zvlášť; za dílčí posun se považuje každý příčný posun, při kterém se současně provádí směrové a výškové vyrovnání kolejí nebo kolejového rozvětvení.

343. Obsah položek

V položkách jsou započteny i náklady na úpravu dosavadního kolejového lože.

345. Způsob měření

3451. Délka kolejí pro příčný posun v přímé trati i v oblouku se určuje v m její osy.

3452. Délka kolejového rozvětvení pro příčný posun se určuje v m rozvinuté délky podle přílohy č.5.

3453. Délka kolejí nebo kolejového rozvětvení pro příplatky k ceně za ztížené práce se určuje v m v souladu s ustanovením čl. 305 obecných podmínek sborníku.

35. Směrové a výškové vyrovnání kolejí (soubor položek 543)

352. Užití položek

3521. Položky souboru položek 543 1.- Směrové a výškové vyrovnání kolejí nebo kolejového rozvětvení

- a) platí pro:
 - vyrovnání osy nebo nivelety kolejí nebo kolejového rozvětvení do 50 mm,
 - vyrovnání kolejí nebo kolejového rozvětvení při zapojování na nově zřízenou kolejí nebo na nově zřízené kolejové rozvětvení,
 - jednorázové směrové a výškové vyrovnání kolejí nebo kolejového rozvětvení před zahájením provozu, pokud toto vyrovnání je stanoveno již projektem nebo je prováděno z provozně technických důvodů na vyžádání odběratele,
- b) neplatí při změně osy nebo nivelety větší než 50 mm. Tyto práce se oceňují položkami souboru položek 542 1.- Příčný posun a 544 1.- Zvedání.

353. Obsah položek

V položkách

- a) 543 1.-1111 Směrové a výškové vyrovnání jsou započteny náklady na podbíjení pražců,
- b) 543 19-1111 Směrové a výškové vyrovnání automatickou podbíječkou
 - jsou započteny náklady na podbíjení pražců s jedním záběrem,
 - nejsou započteny náklady na pomocnou četu.

355. Způsob měření

Způsob měření je shodný s měřením podle čl. 345 platným pro příčný posun.

36. Zvedání kolejí (soubor položek 544)

362. Užití položek

3621. Položky souboru položek
 544 1.- Zvedání kolejí nebo kolejového rozvětvení platí pro zvedání při změně nivelety větší než 50 mm, max. do výšky 200 mm.
3622. Provádí-li se zvedání kolejí nebo kolejového rozvětvení postupně, oceňuje se každé dílčí zvedání přeš 50 mm zvlášť; za dílčí zvedání se považuje každé zvedání, při kterém se současně provádí směrové a výškové vyrovnání kolejí nebo kolejového rozvětvení.
3623. Provádí-li se zvedání kolejí nebo kolejového rozvětvení z provozně technických důvodů odběratele postupně se zdvihem a vyrovnáním do 50 mm pro jakoukoliv celkovou výšku změny nivelety, oceňuje se každý takový jednotlivý zdvih do 50 mm položkami souboru položek
 543 1.- Směrové a výškové vyrovnání kolejí.

365. Způsob měření

Způsob je shodný s měřením podle čl. 345 platný pro příčný posun.

37. Svařování kolejí (soubor položek 548)

372. Užití položek

3721. Položky za svařování

- a) ojediněle platí pro
 - aa) svary při průběžném svařování kolejnic v celkovém množství do 20 svarů,
 - ab) vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí,
 - ac) závěrné svary při souvislé výměně kolejnic ze svařených kolejnicových pásov,
 - ad) svařování kolejnic nestejných tvarů a rozměrů termitem pro přechodné pole při jakémkoliv počtu svarů,
- b) průběžně platí pro svařování kolejnic při celkovém množství přes 20 svarů,
- c) na roštu platí svařování kolejnic mimo osu kolejí při jakémkoliv počtu svarů.

373. Obsah položek

3731. V položkách za svařování ojedinělé a průběžné jsou započteny náklady na:

- a) demontáž spojek a úprava dilatačních spár,
- b) podbití stykových pražců s úpravou kolejového lože do profilu,
- c) případnou demontáž a montáž podkladních stykových pražců při svařování odtavením.

3732. V položkách za svařování na roštu jsou započteny náklady na:

- a) rozložení a vyrovnání kolejnic pro svařování na roštu,
- b) přemístění svařených kolejnicových pásov na provizorní skládku.

3733. V položkách za svařování nejsou započteny náklady na:

- a) doplnění kolejového lože; tyto práce se oceňují položkami souboru položek
511 5.- Kolejové lože,
- b) směrové a výškové vyrovnání kolejí mimo stykových pražců; tyto práce se oceňují položkami souboru položek
543 1.- Směrové a výškové vyrovnání,
- c) případnou výměnu nebo doplnění podkladnic, svěrek a kolejnicových upevňovadel; tyto práce se oceňují položkami souboru položek
545 12.- Výměna drobného kolejiva části A 02 nebo C 02 tohoto sborníku,
- d) odvoz demontovaných spojek a spojkových šroubů a vyměněných podkladnic, svěrek a ostatních kolejnicových upevňovadel; tyto práce se oceňují položkami souboru položek
979 09- Doprava vybouraných hmot části A 02 tohoto sborníku.

375. Způsob měření

Měrnou jednotkou ks se rozumí jeden svar kolejnic.

38. Vložení železničním jeřábem (soubor položek 542 99)

381. Volba položek

Pro volbu položek podle hmotnosti platí:

- a) u kolejových polí jejich hmotnost jednotlivě,
- b) u výhybek jejich hmotnosti jednotlivě, pokud tyto výhybky nejsou součástí jednoduchých nebo dvojitých kolejových spojek,
- c) u jednoduchých kolejových spojek jejich celková hmotnost, která se stanoví jako součet hmotností jednoduchých výhybek a kolejí mezi odbočnými větvemi jednoduchých výhybek spojky,
- d) u dvojitých kolejových spojek jejich celková hmotnost, která se stanoví jako součet hmotnosti jednotlivých výhybek v kombinaci a středu dvojité kolejové spojky.

382. Užití položek

3821. Položky platí:

- a) pro vložení i pro naložení, složení nebo vyjmutí kolejových polí a výhybek kolejových rozvětvení železničním kolejovým jeřábem a pro přemístění pracovním vlakem
 - aa) přípojných kolejnicových polí v počtu do 5 ks na jednu výhybku,
 - ab) výhybek kolejnicových rozvětvení bez omezení,
- b) u položek 542 99-3111 až –3114 za přemístění do 2 km i pro každý další i započatý úsek délky 2 km.

3822. Položky 542 99-3111 až –3114 Přemístění pracovním vlakem platí i pro přemístění předmontovaných kolejových polí a výhybek kolejového rozvětvení v celku nebo dílech, na místo vkládání do kolejí pomocí železničních kolejových jeřábů

- a) z montážního místa, které je vedle staveništěho skladu nebo je jeho součástí; v tomto případě již nelze pro toto přemístění použít soubor položek
998 24- Přesun hmot,
- b) z jiného montážního místa stanoveného v projektu mimo obvod staveništěho skladu; v tomto případě přemístění jednotlivých součástí (kolejnic, pražců apod.) pro předmontáž kolejových polí a výhybek kolejových rozvětvení ze staveništěho skladu do montážního místa se oceňuje položkami souboru položek
998 24- Přesun hmot.
3823. Položky 542 99-3111 až –3114 Přemístění pracovním vlakem platí i pro přemístění kolejových polí a výhybek kolejových rozvětvení v celku nebo v dílech vyjmutých pomocí železničních kolejových jeřábů
- a) z místa vyjmutí přímo na místo rozebrání do jednotlivých součástí; v tomto případě již nelze toto přemístění ocenit položkou souboru položek
998 09- Doprava vybouraných hmot části A 02 tohoto sborníku,
- b) z místa vyjmutí na místo dočasné skládky s případným složením; v tomto případě další přemístění na místo rozebrání do jednotlivých součástí se oceňuje položkami ze souboru položek
979 09- Doprava vybouraných hmot části A 02 tohoto sborníku.
- 383. Obsah položek**
3831. V položkách za přemístění pracovním vlakem
- a) jsou započteny náklady na:
 - použití trakčního kolejového vozidla,
 - přistavení a pronájem železničních vozů nebo podvozků,
- b) nejsou započteny náklady na naložení nebo složení kolejových polí nebo výhybek kolejových rozvětvení; toto práce se oceňují samostatnými položkami
542 99-211 Naložení, složení nebo vyjmutí železničním kolejovým jeřábem,
979 09-4111 Nakládání nebo překládání části B 02.
3832. V položkách za vložení, vyjmutí, nakládání a skládání nejsou započteny náklady na:
- a) výkony a přepravné železničních kolejových jeřábů, které se oceňují podle čl.51 obecných podmínek sborníku,
- b) úpravu převýšení dosavadní kolej pro práce železničním kolejovým jeřábem a její uvedení do původního stavu; tyto práce se oceňují položkami souboru položek 543 a 533 části A 02 tohoto sborníku,
- c) případné poplatky za použití kolej; tyto náklady se oceňují podle příslušných tarifů ČD.
3833. Není-li možno z důvodu technologie a organizace práce v souladu s POV přemístit železniční kolejový jeřáb na staveniště současně s pracovním vlakem a pro přemístění jeřábu je nutno použít další trakční kolejové vozidlo, pak toto přemístění železničního kolejového jeřábu se oceňuje samostatně podle platných tarifů ČD (výměr FCÚ č.6207/09/83 ze dne 20.4.1983).

385. Způsob měření

-
3851. Množství měrných jednotek se stanoví v těch jednotlivých kolejových polí nebo výhybek jakou součástí součinu hmotnosti uvedené u jednotlivých položek skupiny stavebních dílů 52 53 a jejich množství hmotností příslušných dodávek oceňovaných ve specifikaci.

Část B 01 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část neobsahuje položky bourání (demontáže) konstrukcí objektů železničního spodku uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 01.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 01 se pro tuto část oceňují:
- a) bourání (demontáž) malých zídek včetně základů do výšky 2 m od základové spáry položkami sborníku 801-5 Zvláštní stavební práce,
 - b) deskové propustky, mosty do rozpětí 2 m a čela propustků ze železobetonových trub TRZ položkami sborníku 821-1 Mosty, část B 01
 - c) trubní propustky, podkladní a podsypné vrstvy pod dlažby a kryty, dlažby, kryty, příkopy z tvárníc, rigoly položkami sborníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště, část B 01

Část B 02 – BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 02.
123. Stavební práce, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:

- a) bourání podkladní a podsypné vrstvy, kryty a dlažby, příkopy a rigoly z tvárníc položkami sborníku
822-1 Komunikace pozemní a letiště
- b) kolej ze žlábkových kolejnic položkami sborníku
824-2 Dráhy kolejové-městské

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Kolejové lože (stavební díl 51 TSKP)

315. Způsob měření

3151. Objem pro odstranění kolejového lože pro příplatky k položce za ztížení práce se určuje v m^3 dle čl.315 obecných podmínek části A 02.

32. Kolej a kolejová rozvětvení (stavební díl 52 a stavební díl 53 TSKP)

325. Způsob měření

3251. Pro určení množství měrných jednotek platí přiměřeně čl. 325 a 335 obecných podmínek části A 02.

Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část neobsahuje položky oprav a údržby konstrukcí objektů železničního spodku uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 01.
123. Opravy a údržby na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 01 se pro tuto část oceňují:
- a) malé zídky do výšky 2 m od základové spáry položkami sborníku
801-5 Zvláštní stavební práce,
 - b) deskové propustky, mosty a čela propustků ze železobetonových trub TRZ položkami sborníku
821-1 Mosty,
 - c) trubní propustky, podkladní a podsypné vrstvy pod dlažby a kryty, dlažby, kryty, příkopy z tvárníc,

položkami sborníku
822-1 Komunikace pozemní a letiště.

Část C 02 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

11. Členění

Tato část obsahuje položky stavebních prací při opravách a údržbě objektů železničního svršku a doplňujících konstrukcí drážních uvedených a čl. 121 obecných podmínek části A 02 tohoto sborníku.

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek části A 02.
123. Stavební práce, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
 - a) kolejové lože (díl 52),
ostatní úpravy železničního svršku (díl 54),
doplňují konstrukce drážní (díl 92)
položkami části A 02 tohoto sborníku
 - b) odstranění nánosu tloušťky přes 150 mm položkami souboru položek 512
Odstranění lože části B 02 tohoto sborníku,
 - c) opravy a údržba kolejí ze žlábkových kolejnic položkami části C 01
sborníku 824-2 Dráhy kolejové- městské


PŘÍLOHY

Ceník 824-1

Příloha č. 1/1


TVAR A ROZMĚRY KOLEJOVÉHO LOŽE

1. Na jednokolejně trati bez převýšení





a/Kolej s dřevěnými pražci b/Kolej s betonovými pražci

2. Na jednokolejně trati s převýšením



3. Na dvoukolejně trati bez převýšení





38

Tvar a rozměry kolejového lože**Příloha č. 1/3**

Tloušťka kolejového lože „t“ pod spodní úložnou plochou pražce, měřeno pod nepřevýšeným kolejovým pásem v kolejí

- a) s dřevěnými pražci činí 300 mm,
- b) s betonovými pražci činí v kolejích 1. až 3. řádu 350 mm, v ostatních kolejích 300 mm.

Budou-li na kolej použity různé druhy a tvary pražců a jejich různé výšky, stanoví se tloušťka kolejového lože na 500 mm pod horní úložnou plochou pražce.

Bližší vysvětlení k profilům kolejového lože obsahuje příloha č.2 předpisu ČSD-S3, železniční svršek.

Poznámka: d = rozšíření železničního spodku s ohledem na převýšení kolejí,

Δ = rozšíření vzdálenosti ok kolejí v závislosti na poloměru kolejí v obloucích

Příloha č. 2

Rozdělení pražců u normálně rozchodné a širokorozchodné kolejí

Koleje tvaru	Kolej	Délka kolejového pole	Rozdělení	Počet pražců na	
				kolejové pole	1 kus
R 65	stykovaná i bezstyková	20 m	c	30	1500
			d	33	1650
			e	37	1850
	stykovaná	25 m	c	38	1520
			d	41	1640
			e	46	1840
S 49 a T	stykovaná	25 m	a	31	1240
			b	34	1360
			c	38	1520
			d	41	1640
			e	46	1840
S 49 a T	bezstyková	25 m	c	38	1520
			d	41	1640
			e	46	1840

Poznámka:

Při použití dvojčitých dřevěných pražců pro stykovanou kolej tv. S 49 a T se tento pražec počítá jako dva příčné pražce.

Příloha č. 2

Rozdělení pražců u normálně rozchodné a širokorozchodné kolejí

Koleje tvaru	Kolej	Délka kolejového pole	Rozdělení	Počet pražců na	
				kolejové pole	1 kus
R 65	stykovaná i	20 m	c	30	1500
			d	33	1650
			e	37	1850

	bezstyková				
		25 m	c d e	38 41 46	1520 1640 1840
S 49 a T	stykovaná	25 m	a b c d e	31 34 38 41 46	1240 1360 1520 1640 1840
S 49 a T	bezstyková	25 m	c d e	38 41 46	1520 1640 1840

Poznámka:

Při použití dvojčitých dřevěných pražců pro stykovanou kolej tv. S 49 a T se tento pražec počítá jako dva příčné pražce.

Příloha č.3/1

lože	Objem kolejového lože v m ³ na 100 m délky kolej po odečtení objemu pražců	Objem kolejového lože							
		Pro trať				Ve stanici			
		jednokolejnou		dvoukolejnou		jednokolejnou se запушт. Ložem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Dřevěné	c d e	500 mm	1874	2251	3737	4550	1874	2126
				1861	2238	3712	4525	1861	2113
				1843	2220	3675	4482	1843	2095
2	Dřevěné	c d e	450 mm	1644	2013	3305	4101	1644	1890
				1632	2001	3280	4075	1632	1878
				1613	1982	3243	4038	1613	1859

3	Betonové předpjaté PB 2,SB 8	c d e	500 mm	1687 1676 1657	2057 2046 2027	3386 3363 3326	4184 4161 4124	1687 1676 1657	1935 1924 1906
	Betonové předpjaté SB 5,SB 6	c d e	500 mm	1670 1657 1639	2035 2023 2005	3354 3329 3293	4146 4121 4085	1670 1657 1639	1914 1901 1883

Příloha č. 3/2**Poznámky:**

1. Objem kolejového lože z této tabulky platí jen pro tvary a rozměry kolejového lože z přílohy č. 1 a jen při rozdělení pražců z přílohy č. 2. Ve všech ostatních případech se objem kolejového lože vypočítává individuálně včetně objemu pro kolej s rozdělením pražců „a“ a „b“.
2. Objem kolejového lože pro kolej s pražci ocelovými se určí z hodnot objemu pro pražce dřevěné, vynásobené součinitelem 1,13.
3. Objem kolejového lože pro jiné převýšení se určí interpolací.
4. Objem kolejového lože pro kolej v oblouku je součin jedné tisíciny objemu lože pro dané převýšení a délky kolej obhlouku, zvětšení o polovinu součtu délek přilehlých vzestupnic (v m).
5. Objem kolejového lože dvoukolejně trati v obhlouku platí pro stejná převýšení v obou kolejích – v opačném případě nutno množství lože stanovit individuálním výpočtem.
6. Niveletou kolej se rozumí horní plocha pražce (úložná plocha pro podkladnici).
7. Objem kolejového lože pro kolej s pražci betonovými o tloušťce 350 mm pod spodní úložnou plochou pražce, se určí z hodnot objemu při vzdálenosti nivelety kolej od pláně 500 mm, vynásobením součinitelem 1,13; objem kolejového lože o tloušťce 300 mm pod spodní úložnou plochou, odpovídá hodnotám objemu při vzdálenosti 500 mm nivelety kolej od pláně.

Příloha č. 4/1**Objem kolejového lože**pro výhybky bez objemu pražců v m^3 při šířce 3,40 m

Soustava kolejového rozvětvení	R 65		S 49		T		
Druh pražců	dřevěné		dřevěné		dřevěné		ocelové
Tloušťka kolejového lože v mm	500	450	500	450	500	450	400
1	2	3	4	5	6	7	8

Část a) na 1 ks kolejového rozvětvení						
Jednoduchá výhybka						
1 : 18,5 - 1 200	141	125				
1 : 14 - 760	116	102				
1 : 12 - 500	88	77	88	77		
1 : 11 - 300	72	63	72	63		
1 : 11 - 300						
v komb.o.v. 4,75 m	53	48	53	47		
o.v. 5,00 m	55	49	54	48		
1 : 9 - 300	70	62	70	62	70	62
1 : 9 - 190	58	51	58	51		
1 : 9 - 190						
v komb.o.v. 4,75 m			43	38		
o.v. 5,00 m			45	39		
1 : 7,5			43	47		
1 : 7,5 - 150			49	43		
Oboustranná výhybka						
1 : 5,7 - 230			42	37		
Křižovatková výhybka						
celá i poloviční						
1 : 11 - 300	90	79	90	79		
1 : 11 - 300						
v komb.o.v. 4,75 m	72	64	72	64		
o.v. 5,00 m	74	66	74	66		
1 : 9 - 190			78	68		
1 : 9 - 190						
v komb.o.v. 4,75 m			61	54		
o.v. 5,00 m			63	56		
1 : 7,5 - 150			58	51		
1 : 7,5 - 150						
Kolejová křižovatka						
1 : 9			74	64		
1 : 9						
1 : 7,50			58	51		
1 : 5,50			50	44		
1 : 5,50						
Střední část dvojité kolejové spojky						
1 : 11 - 300						
v komb.o.v. 4,75 m	104	92	106	94		
o.v. 5,00 m	119	105	120	106		
1 : 9 - 190						
v komb.o.v. 4,75 m			84	74		
o.v. 5,00 m			95	84		
1 : 9 - 190						
Jednoduchá výhybka						

štíhlá

3°06					142	125	
4°					124	109	
5°					97	85	

Jednoduchá výhybka

6°					66	58	55
6° v komb. o.v. 4,75 m					45	40	
o.v. 5,00 m					46	41	
7°					63	56	53
7° v komb. o.v. 4,75 m					46	41	
8°30					53	47	43

Oboustranná výhybka

typ I 6°					58	51	48
7°					54	47	45
typ II 6°					62	55	53
7°					60	53	51

Souměrná výhybka

10°					42	37	
-----	--	--	--	--	----	----	--

Křížovatková výhybka celá

6°					90	80	76
6° v komb. o.v. 4,75 m					66	58	
o.v. 5,00 m					67	59	
7°					79	70	68
7° v komb. o.v. 4,75 m					58	51	

Křížovatková výhybka poloviční

6°					90	80	
----	--	--	--	--	----	----	--

Střední část dvojité kolejové spojky

12° o.v. 4,75 m					98	86	
o.v. 5,00 m					109	97	
14° o.v. 4,75					76	67	

Dvojitá kolejová spojka

12 ° o.v. 4,75 m							244
14° o.v. 4,75 m							229

Kolejová křížovatka

6°					84	74	71
7°					75	65	
12°					48	41	41
14°					46	41	

Část b) na 1 m rozvinuté délky						
Ostatní kolejová rozvětvení	1,45	1,29	1,45	1,29	1,45	1,29
						1,2

Ostatní kolejová rozvětvení	1,45	1,29	1,45	1,29	1,45	1,29	1,2
------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-----

Příloha č. 4/2**Poznámky:**

1. Je-li tloušťka kolejového lože pro pražce ocelové 450 nebo 500 mm, násobí se objem lože pro výhybky s dřevěnými pražci pro tloušťku 450 mm nebo 500 mm součinitelem 1,13.
2. Objemy kolejového lože v tabulce platí:
 - a) bez ohledu na délky výhybek (rozdílné podle typů),
 - b) pro kolejová rozvětvení bez převýšení,
 - c) pro šířku kolejového lože v úrovni horní plochy lože 3,40 m,
 - d) pro kolejové spojky osové vzdálenosti kolejí do 5,0 m.
3. Při převýšení se objem kolejového lože zvýší ve stejném poměru jako u kolejí podle přílohy č.3.
4. Při osové vzdáleností kolejí přes 5,0 m se stanoví objem kolejového lože pro dvojitou kolejovou spojku individuálně.
5. Profil a objemy kolejového lože širokorozchodné koleje je shodný s profilem normálně rozchodné koleje.

Příloha č. 5**Rozvinuté délky kolejových rozvětvení**

Rozvinuté délky kolejových rozvětvení v m soustavy			
Druh kolejového rozvětvení	R 65	S 49	T
1	2	3	4
Jednoduchá výhybka			
1 : 18,5 - 1200	97,23	97,23	
1 : 14 - 760	81,324	81,324	
1 : 12 - 500	62,391	62,391	
1 : 11 - 300	53,608	53,608	
1 : 11 - 300 v kombinaci	39,287	38,673	

1 : 9 - 300	49,846	49,846	49,846
1 : 9 - 190	43,753	43,753	
1 : 9 - 190 v kombinaci		31,913	
1 : 7,5 - 190	37,833	37,833	
1 : 7,5 - 150		35,844	
1 : 6 - 150		37,243	
Oboustranná výhybka			
1 : 5,7 - 230		29,977	
Křížovatková výhybka celá			
1 : 11 - 300	80	80	
1 : 11 - 300 v kombinaci	65,679	65,065	
1 : 9 - 190		66,46	
1 : 9 - 190 v kombinaci		54,62	
1 : 7,5 - 150		51,776	
Křížovatková výhybka poloviční			
1 : 11 - 300		80	
1 : 9 - 190		66,46	
Kolejová křížovatka			
1 : 11	80	80	
1 : 9		66,46	
1 : 7,5		51,776	
1 : 5,5		44,112	
Část střední dvojitě kolejové spojky			
1 : 11 - 300 o.v. 4,75 m	106,71	109,17	
o .v. 5,00 m	111,74	120,2	
1 : 9 - 190 o.v. 4,75 m		85,97	
o .v. 5,00 m		94,99	
Jednoduchá výhybka			
štíhlá			
3°06		97,41	
4°		83,81	
5°		65,49	
Jednoduchá výhybka			
typ I 6°		48,196	
6° v kombinaci		32,388	
7°		44,665	

7° v kombinaci			32,686
typ II 6°			45,969
7°			41,175
8° 30'			36,07
Oboustranná výhybka			
typ I 6°			46,19
7°			36,972
typ II 6°			48,39
7°			43,462
Souměrná výhybka			
10°			29,07
Křížovatková výhybka celá			
6°			72,968
6° v kombinaci			57,16
7°			63,316
7° v kombinaci			51,337
Křížovatková výhybka poloviční			
6°			72,968
7°			63,316
Kolejová křížovatka			
6°			72,968
7°			63,316
12°			41,05
14°			38,6
Dvojitá kolejová spojka na ocelových pražcích			
12° o.v. 4,75 m			228,12
o.v. 5,00 m			237,66
14° o.v. 4,75 m			207,35
Střední část dvojité kolejové spojky na dřevěných pražcích			
12° o.v. 4,75 m			98,566

o.v. 5,00 m			108,108
14° o.v. 4,75 m			76,61

Příloha č. 6**Délky vložených kolejových polí do kolejových rozvětvení jednoduchých kolejových spojek**

Druh jednoduché kolejové spojky	Délka vloženého kolejového pole v m		
	mezi odbočné větve výhybek při osové vzdálenosti		do přímé větve
	4,75	5,00	za srdcovku
1	2	3	4
1 : 18,50 - 1 200	23,185	27,817	15,00
1: 14 - 760	12,453	15,962	12,00
1 : 12 - 500	15,604	18,614	8,00
1 : 11 - 300	12,465	15,227	
1 : 9 - 300	9,782	12,046	
1 : 9 - 190	9,783	12,047	
1 : 7,50 - 190	10,718	12,610	
1 : 7,50 - 150	10,052	11,944	
1 : 6 - 150	4,064	5,585	
T 3°06	22,892	27,515	15,00
T 4°	13,227	17,042	12,00
T 5 °	11,384	14,376	8,00
T 7°	7,318	9,370	
T 6°	8,158	10,550	

Poznámky:

1. Délky vložených polí pro rozpočtování pro jiné osové vzdálenosti je možno určit interpolací nebo extrapolací.
2. Délky kolejových polí na dřevěných pražcích za srdcovkami přímých větví jednoduchých kolejových spojek platí ve stejném rozsahu i pro odbočné větve jednoduchých výhybek.

