

**CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II.****CENÍK 800-765 KRYTINY TVRDÉ**

## OBSAH

|  |   |
|--|---|
| I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU.....                     | 1 |
| 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU .....                 | 1 |
| 11. Členění.....                                   | 1 |
| 12. Platnost .....                                 | 1 |
| 13. Náplň položek .....                            | 2 |
| 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY.....   | 2 |
| 3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ..... | 2 |
| 31. Volba položek.....                             | 2 |
| 32. Použití položek.....                           | 2 |
| 34. Technologická manipulace .....                 | 3 |
| 35. Způsob měření.....                             | 3 |
| II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ .....       | 3 |
| ČÁST A 01 – KRYTINY TVRDÉ - ZŘÍZENÍ.....           | 3 |
| 1. OBSAH .....                                     | 3 |
| 11. Obsah.....                                     | 3 |
| ČÁST B 01 – KRYTINY TVRDÉ - DEMONTÁŽ .....         | 3 |
| 1. OBSAH .....                                     | 3 |
| 11. Obsah.....                                     | 3 |
| 13. Náplň položek .....                            | 3 |
| ČÁST A 01 – KRYTINY TVRDÉ – OPRAVY A ÚDRŽBA .....  | 4 |
| 1. OBSAH .....                                     | 4 |
| 11. Obsah.....                                     | 4 |
| 13. Náplň položek .....                            | 4 |
| 3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ..... | 4 |
| 31. Volba položek.....                             | 4 |
| 35. Způsob měření.....                             | 4 |
| 39. Přesun hmot.....                               | 5 |

**I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU****1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU****11. Členění**

111. Ceník je členěn do následujících částí:

- Část A Zřízení konstrukcí
- Část A 01 Krytiny tvrdé -
- Část B Bourání (demontáž) konstrukcí
- Část B 01 Krytiny tvrdé
- Část C Opravy a údržba konstrukcí
- Část C 01 Krytiny tvrdé

**12. Platnost**

121. Ceník obsahuje položky pokrývačských prací na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "JKSO"). Ceny lze použít i pro oceňování pokrývačských prací, které jsou součástí provozních souborů.

### 13. Náplň položek

#### 131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na provizorní zakrytí ploch prováděné v jakémkoliv časovém odstupu.

1314. V položkách nejsou zahrnuty náklady na práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

## 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

## 3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

### 31. Volba položek

311. Pokrytí, rozebírání, přeložení, oprava střech, pokrytí a rozebírání hřebenů, nároží a požárních zdí se oceňuje vždy podle samostatných položek.

### 32. Použití položek

321. Položkami se oceňují pokrývačské práce:

- a) bez příplatků  
na přístřešcích a na střechách
  - o sklonu do 45° u zastřešení krytinou pálenou, betonovou a břidličnou,
  - o sklonu do 30° u zastřešení krytinou vláknocementovou a sklolaminátovou,
  - u obkladu stěn,
  - prováděných z pevného lešení při sklonech zastřešení 75°,
- b) s příplatky  
za složitost
  - na střechách složitých v případech, kdy není stanovena samostatná cena, za sklon
  - o sklonu přes 45 do 60° u zastřešení krytinou pálenou, betonovou a břidličnou,
  - o sklonu přes 30 do 75° u zastřešení krytinou vláknocementovou ze čtverců, nebo šablon,
  - o sklonu přes 30 do 45° u zastřešení krytinou vláknocementovou z vlnovek.

322. Položky se nepoužívají pro pokrývačské práce:

- a) na střechách tvaru kužele, kopule, bání apod.,
- b) prováděných bez pevného lešení na střechách:
  - o sklonu přes 60 až 75° u krytiny pálené, betonové a břidličné,
  - o sklonu přes 45 do 75° u krytiny vláknocementové vlnovek,
  - o sklonu přes 30 do 75° u krytiny sklolaminátové a obkladu stěn,
- c) zastřešení přírodní břidlicí ze šupin netříděných;  
tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

## 34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v rozsahu půdního prostoru.

## 35. Způsob měření

351. Plocha zastřešení, demontáže nebo vyspravení se určuje v  $m^2$  rozvinuté plochy střešního pláště. Je ohraničena plochou hřebene, osou nároží, osou úžlabí, okapní hranou, vnitřní hranou požární nebo štítové zdi, popř. průsečnicí s krytinou jiného druhu.

Z celkové plochy se odečítají:

- a) plochy proniků, komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů, vikýřů a plochy s jinou krytinou jednotlivě větší než  $2 m^2$ ,
- b) plochy oplechování úžlabí rš. přes 600 mm a oplechování okapů rš. přes 330 mm, a to plochou nepokrytou tvrdou krytinou.

352. Plocha krytiny vikýřů se měří samostatně podle čl. 351.

353. Plocha obložení stěn nebo demontáže obložení stěn se určuje v  $m^2$  z rozměrů stěny podle projektu. Z celkové plochy obložení stěn se odečítají otvory a neobložené plochy jednotlivě větší než  $1 m^2$ .

## II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

### ČÁST A 01 – KRYTINY TVRDÉ - ZŘÍZENÍ

#### 1. OBSAH

##### 11. Obsah

111. Tato část ceníku obsahuje položky pokrývačských prací (obor TSKP 800 -765 - Krytiny tvrdé) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

### ČÁST B 01 – KRYTINY TVRDÉ - DEMONTÁŽ

#### 1. OBSAH

##### 11. Obsah

111. Tato část ceníku obsahuje položky bourání (demontáže) tvrdé krytiny (obor TSKP 800 -765 – Krytiny tvrdé) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

##### 13. Náplň položek

###### 131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:

- a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii,

- b) vyřídění, očištění a složení krytiny do řad v půdním prostoru, jestliže je demontovaná krytina určena k dalšímu použití.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie na určenou skládku;  
tento odvoz lze oceňovat položkami souboru 979 08 - 1 Odvoz, ceníku 801 - 3 Bourání a podchycování konstrukcí.
1315. U položek je uvedena ve sloupci hmotnost i hmotnost demontovaných prvků pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

## ČÁST A 01 – KRYTINY TVRDÉ – OPRAVY A ÚDRŽBA

### 1. OBSAH

#### 11. Obsah

111. Tato část ceníku obsahuje ceny oprav a údržby tvrdé krytiny (obor TSKP 800 - 765 - Krytiny tvrdé) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

#### 13. Náplň položek

##### 131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na vnitrostaveništní přemístění vybouraného materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní skládku.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní skládky na určené místo;  
tento odvoz se oceňuje položkami souboru 979 08 - 1 Odvoz, ceníku 801- 3 Bourání a podchycování konstrukcí.

### 3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

#### 31. Volba položek

311. Přeložení krytiny (vyjma břidličné) se oceňuje položkami souboru 765 39 - 19 až - 49 Přeložení krytiny, a to v ploše pokryté původní použitelnou krytinou.  
Plocha pokrytá novou krytinou dodávanou při přeložení, se oceňuje skladebně položkami za zastřešení krytinou, části A 01 a položkami za demontáž krytiny k dalšímu použití, část B 01.

312. Přeložení břidličné krytiny se oceňuje položkami souboru 765 34 - 1 Zastřešení břidlicí, části A 01 a položkami souboru 765 34 - 28 Demontáž břidličné krytiny k dalšímu použití, části B 01.

313. Vyspravení krytiny přes 20% se oceňuje skladebně položkami za zastřešení krytinou, části A 01 a položkami za demontáž krytiny, části B 01.

#### 35. Způsob měření

351. Procento vyspravení krytiny se určuje ze součtu jednotlivých opravovaných ploch děleného plochou určenou podle ustanovení čl. 351 všeobecných podmínek katalogu.

352. Velikost jednotlivě opravované plochy se určuje v  $m^2$ . Převod počtu kusů vyměřovaných tašek na  $m^2$  určuje příloha č. 1.

353. Plocha přeložení se určuje v  $m^2$  plochy pokryté původní znovu použitou krytinou, tj. z plochy zastřešení podle čl. 351 všeobecných podmínek katalogu, zmenšené o plochu pokrytou nově dodanou krytinou (viz též čl. 311 všeobecných podmínek).

354. Množství přeložení hřebenů a nároží se určuje v m délky hřebenů nebo nároží pokrytých původními znovu použitými hřebenáči.

355. Množství přeložení krytiny při opravách klempířských střešních prvků se určuje v  $m^2$  tak, že 1 m rozebírané krytiny podél opravovaného klempířského prvku se považuje za přeložení 1  $m^2$  krytiny, a to při jakémkoliv počtu rozebíraných řad a sklonu střechy.

### **39. Přesun hmot**

391. Přesun hmot při opravách a údržbě krytin tvrdé se oceňuje položkami souboru cen 998 76 - 5 Přesun hmot, části A 01.