

TERMINOLOGIE

832-1 – Hráže a úpravy na tocích-úpravy toků a kanály

B

Bednění ztracené je pomocná konstrukce, u níž není hospodárné provést odbednění tak, aby bednicí materiál mohl být opětovně použit (např. bednění u stěny výkopu apod.).

Beton podhledový je betonová konstrukce, která má po odstranění bednění tvar povrchu předepsaný projektem, docilovaný zvláštním složením, zpracováním, ukládáním a hutněním směsi a zvláštní úpravou bednění.

Beton prostý – konstrukce z prostého betonu je konstrukce, do níž není vložena výztuž z betonářské oceli.

Beton předsádkový je lícový beton s přísadou minerální drti s viditelným povrchem bez úpravy nátěrem, omítkou nebo obkladem. Jeho povrch se různým způsobem zkrášluje (např. kamenickým opracováním, štokováním apod.). Provádí se současně s betonáží konstrukce do výsuvného bednění.

Beton železový – konstrukce ze železového betonu je konstrukce, do níž je v jakémkoli množství vložena výztuž z betonářské oceli.

P

Patka záhozová je konstrukce, která plní statickou funkci patky a je prováděna technologickým postupem obdobným provádění záhozu.

Pohoz je opevnění vytvořené vrstvou kamene uloženého ve stanovené tloušťce a zrnitostní skladbě, rozprostřeného s hrubým urovňáním líce do stanoveného tvaru konstrukce.

Práce stavební na sucho jsou stavební práce prováděné z terénu nebo z lešení zřízeného nad terénem nebo nad vodou.

Práce stavební nad vodou jsou stavební práce prováděné z prámu nebo z lodi, případně z lešení zřízeného na těchto plavidlech.

R

Rovnanina je opevnění vodního toku z neopracovaných kamenů, kladených s vaznou ve směru podélném i příčném, s dutinami vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem. Kámen se klade do profilů vyznačených lavičkami.

Z

Zához je opevnění vytvořené uložením kamene (nebo vhodně tvarovaných betonových prefabrikátů) stanovené tloušťky a zrnitostní skladby, s hrubým urovňáním líce do stanoveného tvaru konstrukce, se zaklíněním jednotlivých prvků v celé tloušťce vrstvy samostatnou pracovní operací (např. tyčemi, speciálním mechanismem, vybíráním a lícováním shodných prvků prefabrikátů apod.).