

TERMINOLOGIE

800-783 Nátěry

A

Akrylátová barva jde o disperzní barvu na bázi polyakrylové pryskyřice. V čerstvém stavu je ředitelná vodou, v zaschnutém stavu je naopak voděodolná.

Antigraffiti nátěr je určený k ochraně konečných povrchových úprav fasád proti graffiti.

D

Disperze je směs látek, z nichž jedna je jemně rozptýlena v druhé (např. pěna).

E

Email je odolná krycí nátěrová hmota, používaná pro ochranu a dekoraci ploch v interiéru i exteriéru. Hlavní složky jsou pigmenty (barvivo), plnidlo a pojivo. Podklad musí být zpravidla opatřen vrstvou základní barvy, na kterou se teprve aplikuje vrchní emailová vrstva.

G

Graffiti je výtvarný projev pracující ve veřejném prostoru technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání.

I

Impregnace je nasycování savých materiálů přírodními nebo chemickými látkami.

L

Lazura je poloprůhledná barva.

N

Nitrocelulózová barva je barva jejímž pojivem je nitrocelulózová pryskyřice.

O

Ocelové konstrukce (OK) jsou ucelené části konstrukce, tj. části objektu sestávající z určitého počtu dílců (výrobních, dopravních nebo montážních) vzájemně spojených ve funkční jednotný celek, např. střecha, most, jeřábová dráha apod. vyjma světlíků.

Olejevá barva je nátěrová hmota z částic pigmentu rozptýlených ve vysychavém oleji. Zasychá pomalu.

P

Prvky OK jsou tyčové prvky plnostěnné, popř. rámové členěné nebo složené členěné a ostatní, tj. zhotovené z válcovaných profilů, popř. jejich svařováním, šroubováním, nýtováním apod.; za prvky OK se považuje i jednotlivý prut příhradové konstrukce vyjma prostorové příhradoviny.

Polyesterová barva - jejím základem je nenasycené polyesterové pryskyřice

Polyuretanová barva má v sobě takzvanou polyuretanovou složku, to znamená, že obsahují plasty čili polymery

S
Syntetická barva je barva vzniká syntézou složek.